

### La solution de recharge Pensée, Configurée, Sécurisée et Validée en Alsace

#### Puissance

Monophasé jusqu'à **2 x 7,4kW** en 32A  
Triphasé jusqu'à **2 x 22kW** en 32A

#### Prises sécurisées

2 Prises Type 2 S, compatible avec 100%  
des voitures en Europe.  
Charge en Mode 3

#### Interface communication

Ecran LCD 3,8'  
Wifi, Bluetooth, 4G, RJ45

#### Système de charge

Démarrage de charge au choix :

- Plug & charge
- RFID (2 cartes fournis)
- Application (gratuite sans abonnement)
- appuie tactile

Programmable Heures pleines / Heures creuses

#### Communiquante

Régulateur de charge dynamique  
Compatible : OCPP 1.6J

#### Protections

Protection interne : DC 6mA  
Protection tableau Legrand ou Hager (type A / F)  
IP54 (usage intérieur et extérieur)  
IK10 (Protection contre les chocs)

#### Données techniques

Dimensions: L/h/p: 32,3 x 38,4 x 18,5 (cm)  
Poids : 8,7 kgs

Garantie 2 ans, pièces, Main d'oeuvre et  
déplacement



#### Température de charge:

44 kW (2x22kW) : -30 à 50 °C.

La puissance de sortie sera réduite lorsque la  
température de fonctionnement dépasse 45 °C.

